



SC ALVEROSAL SRL.

417430 Sacadat

Jud. Bihor

Romania

Tel.: +40/259 422 423 Fax: +40/259 422 424

Nr.de înregistrare la Registrul Comerțului J05/2316/2008

Cod fiscal:RO 24460057

alverosal@alverosal.ro , www.alverosal.ro

**FISA TEHNICA SCARĂ PROFESIONALĂ ARTICULATĂ 84413000,
4X4 TREPTE**

A.UTILIZARE

Instalații electrice, cladiri, copaci, etc, pentru eliminarea riscului căderii de la înălțime și accesul la locurile de muncă aflate la înălțime.

Scara poate fi utilizata in mai multe variante:simpla extinsa cu ajutorul articulatiei din mijlocul scarii, dubla si in forma de L

B.COMPONENTA

- element de bază-talpa cu plastice din doua componente: plastic si cauciuc impotriva antialunecarii chiar si pe suprafete netede.
- elemente mecanice de autoblocare zincat
- trepte antiderapante

C. CARACTERISTICI TEHNICO-FUNCTIONALE

Caracteristici generale:

Scara multifunctionala cu 4 tronsoane L= 4.63 m – extinsa total

Inaltime de lucru: 5.7 m

Scara neextinsa – 1.15 m

Lungime traversa (stabilizator) – 750 mm (cod intern stabilizator: 70100045R)

Latime stabilizator: 20 mm

Cod intern plastic stabilizator: 15F19FES64

Trepte striate cu dimensiunea de 25 x 25 mm, distanta intre trepte 28 cm.

Un singur element de autofixare la partea superioara actionabil de la sol,

Talpa este demontabila cu elemente antiderapante fixate rigid.

Scara este prevazuta cu un sistem patentat de articulatie cu blocare de siguranta cu maner operabil cu o singura mana care asigura transformarea rapida si sigura a scarii.

Nu necesita spatiu mare pentru depozitare

Se poate transporta usor in portbagajul masinii

Tronson 1

Latime tronson 1: 0.35 m

Dimensiuni profile laterale: 60 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15F195825

Tronson 2

Latime tronson 2: 0.35 m

Dimensiuni profile laterale: 60 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15F195825

Tronson 3

Latime tronson 3: 0.35 m

Dimensiuni profile laterale: 60 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15F195825

Tronson 4

Latime tronson 4: 0.35 m

Dimensiuni profile laterale: 60 x 20 mm

Cod intern plastic tronson: 15F195825

Caracteristici tehnice:

Sarcina nominal pe scara: 150 Kg la o inclinare de 70-75 grade

Masa scara: 15 kg

Timp de montare: max.5 minute

Rezistență la încovoiere

- pe orizontală minim 70 daN
- a treptei minim 350 daN
- lateral minim 50 daN

Conditii generale de mediu:

- temperatura minima exterioara - 25°C
- temperatura medie zilnica maxima 30°C
- temperatura maxima la soare 50°C

Rezistența statica :Fiecare element rezista la o forta de tractiune de 17 kN.

Durata de utilizare, garantii:

Garantie 7 ani.

Durata de utilizare 10 ani.

Dimensiunile raportate in schema desenului pentru scara - 84413000– 4x4 trepte sunt :

A -1.15 metri- scara neextisa

B – 4.63metri- extinsa rezemata

C – 0,35 metri- latime scara

F – 0.75 metri – lungime stabilizator

H1 – 3.54 metri- lunfime in forma de L

H2 – 2.36 metri



